

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Name	2 Ch. Tourniquet w/Display
Model	TRQ-2020
Rev. No	00
Page No	1 / 1

		
Kategori	Özellik	Açıklama
Genel	Kanal Sayısı	Çift Kanal (Bağımsız kontrol)
	IVRA Modu	Var
	SELF-CHECK	Her açılışta zorunlu
	Hava Kaynağı	Dahili hava pompası (1.5 bar $\pm$ 1)
Elektrik ve Güç	Güç Girişi	110–240V AC, 50–60 Hz
	Batarya	Dahili Li-ion, yaklaşık 20 saat çalışma
	Batarya Göstergesi	LED ile görsel uyarı
Teknik Sınıflandırma	Elektriksel Koruma Sınıfı	Sınıf II
	Risk Sınıfı (MDR)	Sınıf II-a
	Uygulanan Parça Sınıfı	Tip B
Ekran & Arayüz	Ekran Tipi	LED ekran, her kanal için ayrı gösterim
	Kontrol	Membran tuş takımı
	Alarm Kontrol	Susturma butonu, 25 sn sessizlik
	Alarm Bilgisi	Hata kodları LED ekranda görüntülenir
	IVRA LED Göstergesi	Mod aktifken LED gösterge ışığı yanar
	Otomatik Zamanlayıcı Başlatma	Manşon basıncı başladığında sayaç otomatik devreye girer
Basınç & Zaman	Basınç Aralığı	20–650 mmHg, 5 mmHg adımlı
	Zaman Aralığı	2–240 dakika, 1 dk adımlı
	Timer	İleri/geri sayım, LED ile gösterim
	Son Ayar Hafızası	Son kullanılan değerleri hafızada tutar
	TIMER Sayım Yönü Göstergesi	TIMER tuşundaki LED ışık ileri/geri sayımı gösterir
Alarm Sistemi	Alarm Ses Seviyesi	Ayarlanabilir
	Bitime Uyarı	Varsayılan 1 dakika kala, kullanıcı ayarlanabilir
	Alarm Türleri	Düşük batarya, basınç, kaçak, vs.
	Alarm Gösterimi	Sesli + görsel uyarı, LED hata kodları
	Süre Aşımı Alarm Tekrarı	İşlem sonlandırılmazsa her 5 dakikada bir sesli uyarı verir
Taşıma Standı	Gövde	Alüminyum + plastik
	Tekerlek	2 frenli + 3 frensiz
	Ağırlık	$\leq$ 9 kg
	Boyut	112x65x65 cm, Sepet: 10x32x20 cm
	Hortum Tutucu	Sepet kenarında özel bölmeler
Boyut & Kasa	Cihaz Boyutu	275x235x265 mm ($\pm$ 10 mm)
	Kasa Ağırlığı	$\leq$ 4 kg
	Malzeme	ABS plastik
Aksesuarlar	Verilen Manşonlar	12", 18", 30" + RIVA manşonu
	Diğer Aksesuarlar	Ara hortum

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Name	2 Ch. Tourniquet w/Display
Model	TRQ-2020
Rev. No	00
Page No	2 / 1

	Opsiyonel Aksesuarlar	Taşıma standı
	Sızdırmaz Bağlantı Sistemi	Tek elle takılan POM bağlantı kaplini sızdırmaz ve güvenlidir
	Yedek Bağlantı Parçası	Bağlantı elemanları yedek parça olarak ayrıca temin edilebilir
Çevresel Dayanım	Sıcaklık Aralığı	-10°C ila +70°C
	Nem Dayanımı	%5 ila %90
	Basınç Dayanımı	50–106 kPa
Sertifikalar	CE	Var
	ISO 13485	Var
	ÜTS Kaydı	Yapılmış
Garanti	Cihaz	2 Yıl
	Yedek Parça	10 Yıl
	Manşonlar	Yıkabilir/Otoklavlanabilir(Garanti Verilmez)