

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Name	4 Ch. Tourniquet w/Touch
Model	TRQ-2024
Rev. No	00
Page No	1 / 1



Kategori	Özellik	Açıklama
Genel	Kanal Sayısı	Dört Kanal (2-2Bağımsız kontrol)
	IVRA Modu	Var
	SELF-CHECK	Otomatik donanım kontrolü, kullanıcı isteğine bağlı atlanabilir
	Hava Kaynağı	Dahili hava pompası (1.5 bar $\pm$ 1)
Elektrik ve Güç	Güç Girişi	110–240V AC, 50–60 Hz
	Batarya	Dahili Li-ion, yaklaşık 20 saat çalışma
	Batarya Göstergesi	Ekran üzerinden izlenebilir
Teknik Sınıflandırma	Elektriksel Koruma Sınıfı	Sınıf I
	Risk Sınıfı (MDR)	Sınıf II-a
	Uygulanan Parça Sınıfı	Tip BF
Ekran & Arayüz	Ekran Tipi	7" TFT, 800x480 piksel, kapasitif, dokunmatik ve renkli
	Kontrol	Membran tuş takımı
	Parlaklık	Kademeli olarak ayarlanabilir
	Kontrol	Tüm ayarlar dokunmatik ekran üzerinden yapılabilir
	Alarm Kontrol	Susturma butonu, 120 sn sessizlik
	Ekran Kiliti	30 saniye sonra otomatik kilitlenir, kaydırarak açılır; devre dışı bırakılabilir
Basınç & Zaman	Basınç Aralığı	20–650 mmHg, 5 mmHg adımlı
	Zaman Aralığı	2–240 dakika, 1 dk adımlı
	Son Ayar Hafızası	Son kullanılan değerleri hafızada tutar
	Kayıtlı Ayarlar	4 adet basınç ve 4 adet zaman değeri kayıt edilebilir
	Zamanlayıcı	İleri/geri sayım; manşon basıncıyla otomatik devreye girer
	IVRA Durumu	Aktif/pasif durumu ekranda gösterilir
Alarm Sistemi	Bitime Uyarı	Varsayılan 1 dakika kala; süre kullanıcı tarafından değiştirilebilir
	Süre Aşımı Alarmı	İşlem bitmezse her 15 saniyede bir sesli uyarı verir
	Alarm Türleri	Düşük batarya, hava kaçağı, zaman aşımı vb.
	Alarm Gösterimi	Sesli ve görsel; hata kodları ekran üzerinden görüntülenir
	Alarm Ses Ayarı	Kademeli olarak ayarlanabilir
Ayarlar & Kayıt	Ayar Seçenekleri	Ses, parlaklık, dil, tarih/saat, alarm süresi, ekran kilidi
	Hasta Kayıtları	Son 5 hastanın basınç ve alarm geçmişi

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Name	4 Ch. Tourniquet w/Touch
Model	TRQ-2024
Rev. No	00
Page No	2 / 1

	Alarm Log	Son 10 alarmın tarih/saat ve tür bilgisiyle kaydı
	Hata Kodları	Hatalar ekran üzerinde kodla gösterilir; tanımları kılavuzda yer alır
Taşıma Standı	Gövde	Alüminyum + plastik
	Tekerlek	2 frenli + 3 frensiz
	Ağırlık	≤ 9 kg
	Boyut	112x65x65 cm, Sepet: 10x32x20 cm
	Hortum Tutucu	Sepet kenarında özel bölmeler
Boyut & Kasa	Cihaz Boyutu	275x235x265 mm (±10 mm)
	Kasa Ağırlığı	≤ 4 kg
	Malzeme	ABS plastik
Aksesuarlar	Verilen Manşonlar	12", 18", 30" + RIVA manşonu
	Diğer Aksesuarlar	Ara hortum
	Opsiyonel Aksesuarlar	Taşıma standı
	Sızdırmaz Bağlantı Sistemi	Tek elle takılan POM bağlantı kaplini sızdırmaz ve güvenlidir
	Yedek Bağlantı Parçası	Bağlantı elemanları yedek parça olarak ayrıca temin edilebilir
Çevresel Dayanım	Sıcaklık Aralığı	-10°C ila +70°C
	Nem Dayanımı	%5 ila %90
	Basınç Dayanımı	50–106 kPa
Sertifikalar	CE	Var
	ISO 13485	Var
	ÜTS Kaydı	Yapılmış
Garanti	Cihaz	2 Yıl
	Yedek Parça	10 Yıl
	Manşonlar	Yıkabilir/Otoklavlanabilir(Garanti Verilmez)